# FlowTek+ 65 PU



I filtri a tasche morbide autoportanti FlowTek+ 65 sono progettati per garantire un'elevata efficienza di filtrazione negli impianti di ventilazione, climatizzazione e nei processi industriali. Grazie al loro eccezionale potere di accumulo delle polveri e alle basse perdite di carico, assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata operativa. La presenza di distanziali all'interno dei settori impedisce la deformazione delle tasche, mantenendo costante il flusso d'aria e ottimizzando l'efficacia del filtraggio. Ideali per applicazioni in cui sono richiesti affidabilità, efficienza energetica e ridotti interventi di manutenzione.

| | |
|---|---|
| **Materiale filtrante** | 100 % sintetico |
| **Temperatura massima** | 70 °C |
| **Umidità massima** | 100 %rel |
| **Classe di filtrazione (EN 779)** | M6 |
| **Classe di filtrazione (ISO 16890)** | Non disponibile |
| **dP finale consigliata** | 450 Pa |

## CARATTERISTICHE

- Elevato potere di accumulo per una lunga durata anche nelle applicazioni più critiche
- Basse perdite di carico per ottimizzare l'efficienza energetica degli impianti
- Sicure per le applicazioni più sensibili grazie alla estrema robustezza dei settori e del telaio
- Telaio in poliuretano stampato a iniezione da 20 mm con guarnizione adesiva opzionale

| Modello | Dimensioni (mm) | Portata nominale (m3/h) | dP iniziale (Pa) | Numero di settori |
|---|---|---|---|---|
| FlowTek+ 1/1 L65 PU | 592 x 592 x 600 | 4250 | 80 | 8 |
| FlowTek+ 1/2 L65 PU | 287 x 592 x 600 | 2125 | 80 | 4 |
| FlowTek+ 5/6 L65 PU | 490 x 592 x 600 | 3200 | 80 | 6 |
| FlowTek+ 1/1 S65 PU | 592 x 592 x 330 | 3400 | 170 | 8 |
| FlowTek+ 1/2 S65 PU | 287 x 592 x 330 | 1700 | 170 | 4 |
| FlowTek+ 5/6 S65 PU | 490 x 592 x 330 | 2700 | 170 | 6 |

*I valori indicati in questa scheda tecnica non sono necessariamente ottenuti da test effettuati secondo le norme in vigore o con apparecchiature certificate, e sono quindi da ritenersi puramente indicativi. Inoltre, sono suscettibili alle normali oscillazioni dovute ai processi produttivi.*
*Rev. 0 - Febbraio 2025 - Questa scheda tecnica può essere revisionata senza preavviso, vi invitiamo a scaricare l'ultima versione sul sito www.teknair.com*